

TRIBOSTAR[®] SSF 100

Verflüchtigendes Stanz-, Schneid- und Tiefziehschmiermittel

Anwendung :

TRIBOSTAR[®] SSF 100 ist ein nach neuesten Erkenntnissen entwickeltes, rückstandsfrei verflüchtigendes (**1-2 Std. entsprechend Umgebungstemperatur**) Schmiermittel mit sehr niedriger Viskosität. Nach der Bearbeitung hinterläßt es selbst auf lackierten Oberflächen keine Rückstände. Hieraus resultieren die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten für dieses chlorfreie und schwermetallfreie Produkt.

Das produktspezifischen Schmiereigenschaften von TRIBOSTAR[®] SSF 100 ist **für leichte Verformungs-, Stanz- und Schneidarbeiten**, an denen keine Entfettung mehr durchgeführt werden kann, ausreichend. Nachfolgendes Lackieren, Kleben oder Schweißen ist möglich.

Es enthält weder Aromaten noch chlorhaltige Lösungsmittel. Ebenso enthält es keine silikonhaltigen Verbindungen.

Technische Daten von TRIBOSTAR[®] SSF 100:

Dichte (15 °C)	ISO 3675/ASTM	ca. 846 kg/m ³
Flammpunkt	DIN 51758	ca. 120 °C
Zündtemperatur		230 °C
Pourpoint	-20 °C	DIN ISO 51758
Farbe		farblos - gelblich
Geruch		mineralölartig
Abfallbeseitigung		nach Abfallbeseitigungsschlüssel Nr. 130 202
Chlorgehalt		chlorfrei
Löslichkeit in Wasser		< 0,1 g/l

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und setzen die ordnungsgemäße Produkthanwendung voraus. Garantien und Ansprüche sind hieraus nicht abzuleiten.

Das Sicherheitsdatenblatt nach EG 91/155/EWG gibt weitere Auskunft über dieses **umweltbewußte** Produkt.

TRIBOSTAR[®] SSF 100 sollte gleichmäßig, in nicht zu großen Schichtdicken, mit einem Pinsel, Rollenbandöler oder Sprüheinrichtung auf die zu verformenden oder zu schneidenden Materialien aufgebracht werden.