

TRIBOSTAR[®] SSF 80

Verflüchtigendes Stanz-, Schneid- und Tiefziehschmiermittel

Anwendung :

TRIBOSTAR[®] SSF 80 ist ein nach neuesten Erkenntnissen entwickeltes, rückstandsfrei verflüchtigendes **(1-2 Std. entsprechend Umgebungstemperatur)** Schmiermittel mit sehr niedriger Viskosität. Hieraus resultieren die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten für dieses chlorfreie und schwermetallfreie Produkt.

Das natürliche Schmierverhalten von **TRIBOSTAR[®] SSF 80** ist **für leichte Verformungs-, Stanz- und Schneidarbeiten**, an denen keine Entfettung mehr durchgeführt werden kann, ausreichend.

Es enthält weder Aromaten noch chlorhaltige Lösungsmittel. Ebenso enthält es keine silikonhaltigen Verbindungen.

Technische Daten von **TRIBOSTAR[®] SSF 80**:

Dichte (15 °C)	ISO 3675/ASTM	ca. 749 kg/m³
Flammpunkt	DIN 51758	58 °C
Zündtemperatur		230 °C
Farbe		farblos
Geruch		mild
Abfallbeseitigung		nach Abfallbeseitigungsschlüssel Nr. 070 704
Chlorgehalt		nicht nachweisbar
Löslichkeit in Wasser		< 0,1 g/l
Wassergefährdungsklasse WGK		1 (schwach wassergefährdend)

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und setzen die ordnungsgemäße Produkthanwendung voraus. Garantien und Ansprüche sind hieraus nicht abzuleiten.

Das Sicherheitsdatenblatt nach EG 91/155/EWG gibt weitere Auskunft über dieses **umweltbewußte** Produkt.

TRIBOSTAR[®] SSF 80 sollte gleichmäßig, in nicht zu großen Schichtdicken, mit einem Pinsel, Rollenbandöler oder Sprüheinrichtung auf die zu verformenden oder zu schneidenden Materialien aufgebracht werden.